Technical Sheet

ECP
Angolo di rinforzo

Gli angolari di rinforzo sono utilizzati in numerose applicazioni di DIY e sono comunemente impiegate per rinforzare l'assemblaggio di mobili e telai leggeri.



Features

Materiale

- Acciaio S235JR secondo NF EN 10025, Zincatura galvanica.

Vantaggi

- Ampia gamma per diversi applicazioni
- Adatto a legno e calcestruzzo

Applications

Applicazioni

- **Elemento di supporto:** legno

Utilizzo

- Legno massiccio
- Pannelli
- PVC ecc.



Connessione legno









Connessione legno





Technical Sheet

ECP
Angolo di rinforzo

Dati tecnici





Gamma prodotto

Riferimento	connettore dimensioni										
	dimensioni del prodotto[mm]				trave			flangia B			altro
	A[mm]	B[mm]	C[mm]	spessore[mm]	rotondo			rotondo			peso[kg]
					Ø3.6	Ø3.8	Ø4.5	Ø4.5	Ø3.6	Ø3.8	
ECP40/1.2	40	40	10	1.2	-	2	-	-	-	2	0.006
ECP50/1.2	50	50	10	1.2	2	-	-	-	2	-	0.008
ECP60/1.5	60	60	16	1.5	-	-	2	2	-	-	0.018
ECP80/2	80	80	16	2	-	-	2	2	-	-	0.034

Installazione tipica

Fissaggi

Fori svasati:

- Ø4,2mm: ECP da 30 a 80
- Ø5,5mm: ECP da 90 a 140

Legno:

- Chiodi CNA Ø3,1x35 o Ø4x35 mm.
- Viti VBU Ø4 mm o Ø5 mm.

Installazione

1. Avvicinare l'elemento da fissare al supporto,
2. Puntare l'elemento.
3. Fissare la piastrina con viti idonee.



Connessione legno

Simpson Strong-Tie Italy C/O Friulsider S.P.A.
Via Trieste, 1, 33048 San Giovanni al Natisone (UD)
+39 0432 747911
info@friulsider.com

Copyright by Simpson Strong-Tie®
PEC friulsider@legalmail.it