

FP

Bandella metallica perforata in rotolo

La bandella FP è utilizzata per prevenire l'instabilità degli elementi in legno. Viene utilizzata principalmente per le capriate.

Features

Materiale

- Acciaio zincato S250GD + Z275 secondo EN 10346.
- Spessore 1-2 mm

Vantaggi

- Utilizzabile in molte situazioni

Applications

Applicazioni

- **Elemento di supporto:** legno massiccio, legno ingegnerizzato, legno lamellare.
- **Elemento secondario:** legno massiccio, legno ingegnerizzato, legno lamellare.

Utilizzo

- Capriate




Collegamento delle pareti a telaio alla soletta in calcestruzzo




Bandella metallica perforata FP



Bandella metallica perforata FP



Montaggio su BNSP




FP


Bandella metallica perforata in rotolo

Dati tecnici

Gamma prodotto



Riferimento	connettore dimensioni						
	dimensioni del prodotto[mm]			fori[mm]		altro	
	A[mm]	B[mm]	t[mm]	Ø[mm]	Dim.	Min. section 19.3mm ² [mm ²]	peso[kg]
FP60/2/25	60	25	2	Ø5	Ø8	90	22
FP60/1.5/25	60	25	1.5	Ø5	Ø8	60	17



Capacità di carico

Riferimento	Straps capacità				
	Characteristic capacities - legno C24[kN]				
	R _{1,k} [kN]				
	acciaio	35	40	50	60
FP60/2/25	26,73 / kmod	1,66 x n	1,83 x n	2,22 x n	2,36 x n
FP60/1.5/25	17,7 / kmod	1,66 x n	1,83 x n	2,22 x n	2,36 x n

*Il valore R_{1,k} è calcolata in base alle capacità dei chiodi, ma non deve superare il valore massimo.
n = numero effettivo di chiodi nella fila secondo l'Eurocodice 5 - 8.3.1.1 (8).

FP

Bandella metallica perforata in rotolo

Installazione tipica

Fissaggi

Legno:

- Chiodi CNA Ø4

Calcestruzzo:

- Ancorante meccanico: FM-753, FM-753 crack, CLR.
- Ancorante chimico: KEM H, KEM V, KEM HR + BFK.

Acciaio:

- Bulloni
- Rivetti

FP

Bandella metallica perforata in rotolo

Opzioni

