

Technical Sheet

KEM ES
Epossidico

SIMPSON

Strong-Tie[®]

Technical Sheet

KEM ES Epossidico

SIMPSON
Strong-Tie

KEM ES è un adesivo epossidico standard per ancoraggi strutturali.
KEM ES garantisce prestazioni elevate nell'ancoraggio di barre filettate e ferri d'armatura per riprese di getto in calcestruzzo fessurato e non fessurato.
Temperatura di esercizio: da -40 a +70 °C nel breve periodo e da -40 a +43 °C sul lungo periodo.

Features

Materiale

Epossidico

Applications

Applicazioni

- Costruzioni in carpenteria metallica
- Fissaggio strutturale su calcestruzzo di elementi lignei
- Costruzioni e macchine industriali
- Strutture in acciaio e metallo (ringhiere, staffe, ecc.)
- Fissaggio di elementi metallici (parapetti, cancelli, staffe, ecc.)
- Ferri d'armatura per riprese di getto


Idoneo per

- Per calcestruzzo fessurato e non fessurato con barre filettate e ferri d'armatura

Supporti idonei:

- Calcestruzzo
- Mattone pieno
- Mattone semipieno
- Mattone forato
- Blocco forato Poroton
- Blocco forato Leca
- Blocco forato in cemento
- Cemento cellulare
- Pietra compatta ¹⁾
- Legno

¹⁾ Per applicazioni su pietra naturale o marmo, eseguire prima una prova di installazione ed attendere 24/48 ore per eventuali reazioni
Per indicazioni di installazione ed informazioni più dettagliate consultare la documentazione tecnica.



KEM ES
Epossidico

SIMPSON

Strong-Tie

Simpson Strong-Tie Italy C/O Friulsider S.P.A.
Via Trieste, 1, 33048 San Giovanni al Natisone (UD)
+39 0432 747911
info@friulsider.com

KEM ES
Epossidico



SIMPSON

Strong-Tie