

Technical Sheet

SIMPSON

Strong-Tie

NP 1200

Piastra di fissaggio perforata

Le piastre forate vengono utilizzate per collegare tra loro due o più elementi in legno. Sono disponibili in varie dimensioni.

Features

Material

- Acciaio zincato S250GD + Z275 secondo EN 10346.
- 275 g/m² su entrambi i lati con uno spessore di zincatura di ca. 20 µm

Vantaggi

- Le piastre di fissaggio possono essere prodotte in dimensioni e forme diverse a seconda delle esigenze e dei requisiti del cliente.
- Possono essere utilizzate laddove le piastre di fissaggio standard non sono disponibili.

Applications

Applicazioni

- Connessioni legno/legno

Utilizzo

- Collegamento pilastro/trave
- Giunzione
- Riparazioni
- Assemblaggi che richiedono una piegatura speciale in cantiere, ecc.



NP 1200

Piastra di fissaggio perforata

Dati tecnici



Gamma prodotto

Riferimento	connettore dimensioni							
	altro				dimensioni del prodotto[mm]			fori[mm]
	Tun / DB nr.	NOB nr.	quantità per scatola	peso[kg]	A[mm]	B[mm]	spessore[mm]	Ø
NP20/40/1200	7742240	21594015	15	0.7	40	1200	2	Ø5
NP20/60/1200	1292249	43899565	10	1.1	60	1200	2	Ø5
NP20/80/1200	1292250	41497017	10	1.4	80	1200	2	Ø5
NP20/100/1200	2184265	41497025	5	1.7	100	1200	2	Ø5
NP20/120/1200	2184273	41497033	5	2.1	120	1200	2	Ø5
NP20/140/1200	3401312	41497041	5	2.4	140	1200	2	Ø5
NP20/160/1200	3401320	41497058	5	2.8	160	1200	2	Ø5
NP20/200/1200	1806145	41497074	5	3.5	200	1200	2	Ø5
NP25/260/1200	-	-	-	-	260	1200	2.5	Ø5

NP 1200

Piastra di fissaggio perforata

Installazione tipica

Fissaggi

- Chiodi CNA Ø4.
- Viti CSA Ø5.

Simpson Strong-Tie Italy C/O Friulsider S.P.A.
Via Trieste, 1, 33048 San Giovanni al Natisone
(UD)
+39 0432 747911
info@friulsider.com

Copyright by Simpson Strong-Tie®
PEC friulsider@legalmail.it

NP 1200
**Piastra di fissaggio
perforata**

strongtie.it**SIMPSON****Strong-Tie**

2026-10-23