Technical Sheet

EC
Piastrina ad angolo

Le piastrine angolari leggere sono utilizzate in numerose applicazioni di DIY e sono comunemente impiegate per rinforzare l'assemblaggio di mobili e telai leggeri.



Features

Materiale

- Acciaio S235JR secondo NF EN 10025, Zincatura galvanica.

Vantaggi

- Connessione versatile


Applications

Applicazioni

- **Elemento di supporto:** legno

Utilizzo

- Legno massiccio
- Pannelli
- PVC ecc.




Rinforzo dei giunti



Piastrina ad angolo EC140/3








Light Duty Angle Bracket EC30



Light Duty Angle Bracket EC



Piastrina ad angolo EC140/3



Rinforzo dei giunti




Technical Sheet

EC
Piastrina ad angolo

Dati tecnici

Gamma prodotto



Riferimento	connettore dimensioni												
	dimensioni del prodotto[mm]				trave				flangia B				altro
					rotondo				rotondo				
	A[mm]	B[mm]	C[mm]	spessore[mm]	Ø4.5	∅[mm]	Ø5.8	Ø6	Ø4.5	Ø5[mm]	Ø5.8	Ø6	peso[kg]
EC30/2	30	30	15	2	2	-	-	-	2	-	-	-	0.013
EC40/2	40	40	15	2	2	-	-	-	2	-	-	-	0.017
EC60/2	60	60	15	2	2	-	-	-	2	-	-	-	0.027
EC80/2.5	80	80	18	2.5	-	2	-	-	-	2	-	-	0.045
EC100/3	100	100	18	3	-	-	2	-	-	-	2	-	0.075

1. Fori svasati

Installazione tipica

Fissaggi

Fori svasati:


- Ø4,2mm: EC da 30 a 80
- Ø5,5mm: EC da 90 a 140

Legno:

- Chiodi CNA Ø3,1x35 o Ø4x35 mm.
- Viti VBU Ø4 mm o Ø5 mm.

Installazione

1. Avvicinare l'elemento da fissare al supporto,
2. Puntare l'elemento.
3. Fissare l’angolare con viti idonee.



Rinforzo dei giunti

Simpson Strong-Tie Italy C/O Friulsider S.P.A.
Via Trieste, 1, 33048 San Giovanni al Natisone (UD)
+39 0432 747911
info@friulsider.com

Copyright by Simpson Strong-Tie®
PEC friulsider@legalmail.it