Technical Sheet

PP490
Portapilastro a cementare

I PP490 sono destinati all'uso per recinzioni e strutture leggere da giardino. Disponibili per le consuete sezioni di legno: 70x70, 90x90, 120x120 mm.



Features

Materiale

- Acciaio S235JR secondo EN 10025
- HDG secondo EN ISO 1461
- Spessore 6 mm

Vantaggi

- Discreto e robusto
- La versione ad H può essere installata nel calcestruzzo umido

Applications

Applicazioni

- **Elemento di supporto:** Calcestruzzo, legno.
- **Elemento secondario:** legno, legno ingegnerizzato.

Utilizzo

- Recinzioni
- Portico
- Strutture leggere da giardino





PP49 H versione



PP490 in calcestruzzo umido



PP49



PP490 in calcestruzzo umido

Technical Sheet

PP490
Portapilastro a cementare

Dati tecnici





Gamma prodotto

Riferimento	connettore dimensioni						
	dimensioni del prodotto[mm]					fori	altro
	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	spessore[mm]	rotondo Ø11	peso[kg]
PP49007	71	300	60	600	6	4	3.6
PP49009	91	300	60	600	6	4	3.8
PP49012	121	300	60	600	6	4	3.9

Installazione tipica

Fissaggi

- Forma ad H: installato nel calcestruzzo umido + tassello Ø10 per fissare il legno

Installazione

- Disponibile per sezioni in legno: 70x70, 90x90, 120x120 mm
- Utilizzabile anche con sezioni rettangolari



PP490 in calcestruzzo umido

Simpson Strong-Tie Italy C/O Friulsider S.P.A.
Via Trieste, 1, 33048 San Giovanni al Natisone (UD)
+39 0432 747911
info@friulsider.com

Copyright by Simpson Strong-Tie®
PEC friulsider@legalmail.it