Technical Sheet

PPJBT

Portapilastro per travi quadre

I PPJBT sono consigliati per la creazione di piccole strutture come le recinzioni da giardino. Facili da smontare, sono particolarmente adatti per strutture temporanee. I PPJBT devono essere fissati al supporto.







Recinzioni su supporto rigido



Strutture leggere su supporto rigido

Features

Materiale

- Acciaio DD11 secondo NF EN 10111.
- Zincatura galvanica

Caratteristiche

- Piastra rinforzata di spessore 2,5 mm per una maggiore resistenza alla deformazione.
- Angoli della piastra raccordati per una maggiore sicurezza.
- Compatibile con le dimensioni standard dei pali in commercio.

Applications

Applicazioni

- **Elemento di supporto:** Calcestruzzo, acciaio, legno
- **Elemento secondario:** legno massiccio, legno composito, lamellare di sezione quadrata.

Utilizzo

- Fissaggio di recinzioni.
- Fissaggio su strutture leggere per giardini.
- Fissaggio su strutture temporanee.



Recinzioni su supporto rigido



Garden post base PPJBT70



Garden post base PPJBT



Recinzioni su supporto rigido



Strutture leggere su supporto rigido

Technical Sheet

PPJBT

Portapilastro per travi quadre

Dati tecnici





Gamma prodotto

Riferimento	connettore dimensioni									
	dimensioni del prodotto[mm]							fori		altro
	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	E[mm]	t_1[mm]	t_2[mm]	Top ∅	Plate Ø12	peso[kg]
PPJBT70	71	150	71	150	150	2	2.5	4	4	1.2
PPJBT71G	71	150	71	150	150	2	2	4	4	1.2
PPJBT90	91	150	91	150	150	2	2.5	4	4	1.5
PPJBT96G	96	150	96	150	150	2	2	4	4	1.5
PPJBT100	102	150	102	200	200	2.5	2.5	4	4	2.4
PPJBT120	122	150	122	200	200	2.5	2.5	4	4	2.6
PPJBT140	142	150	142	200	200	2.5	2.5	4	4	3
PPJBT160	162	200	162	260	260	2.5	2.5	4	4	4
PPJBT200	202	200	202	260	260	2.5	2.5	4	4	4.7

Installazione tipica

Fissaggi

Pilastro:

- Viti TIRAFONDO Ø10

Supporto in calcestruzzo:

- Ancorante meccanico: FM -753
- Ancorante chimico: KEM-V + barra filettata

Avviso

La gamma da giardino non è adatta per applicazioni strutturali soggette a forze significative (vento, ecc.). Le strutture devono essere correttamente progettate e installate per resistere ai carichi laterali causati dal vento (prevedere controventatura, ecc.).



Recinzioni su supporto rigido



Strutture leggere su supporto rigido



Recinzioni su supporto rigido

Simpson Strong-Tie Italy C/O Friulsider S.P.A.
Via Trieste, 1, 33048 San Giovanni al Natisone (UD)
+39 0432 747911
info@friulsider.com

Copyright by Simpson Strong-Tie®
PEC friulsider@legalmail.it