

PJIB

Portapilastro regolabile

Il portapilastro regolabile a scomparsa PJIBG è adatto pilastri con sezioni a partire da 80mm. Può soprtare sia carichi verticali che orizzontali ed è fissato al basamento in calcestruzzo tramite ancoranti.

Features

Materiale

- Materiale: Acciaio S235JR secondo EN 10025
- Zincato a fuoco secondo EN ISO 1461 - spessore circa 55 micron

Vantaggi

- Il portapilastro è regolabile in altezza e consente un fissaggio a scomparsa sul pilastro in legno.


Applications

Applicazioni



- **Elemento di supporto:** Calcestruzzo, acciaio, legno
- **Elemento secondario:** legno massiccio, legno ingegnerizzato

Utilizzo

- I portapilastri PJIB sono adatti per l'impiego in edifici leggeri, come ad esempio le pensiline, dove è richiesta la possibilità di regolare l'altezza.



Gamma prodotto



Riferimento	connettore dimensioni											
	dimensioni del prodotto[mm]									Top plate fori	Bottom plate fori	altro
	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	E[mm]	F[mm]	G[mm]	t ₁ [mm]	t ₂ [mm]	rotondo	rotondo	peso[kg]
										Ø8.5[mm]	quantità[mm]	
PJIBG	90	60	110	120	120	163 - 213	20	8	8	4	4	2.4

Capacità caratteristiche

[illegible]

Installazione tipica

Fissaggi

- Il fissaggio sul pilastro in legno: perni STD ø8.
- Viti VBU PRO Ø6x60 mm interamente filettata.

Supporto in calcestruzzo:

- Ancorante meccanico: FM -753
- Ancorante chimico: KEM-V + barra filettata

