Technical Sheet

FPN SAFER
Sistema anti-intrusione

Tassello FPN diametro Ø10 mm con vite speciale, certificato per installazioni multiple su calcestruzzo e muratura.
Ogni confezione contiene 50 inserti anti intrusione in zama





Features

Caratteristiche

- Tassello prolungato FPN
- Vite speciale per tassello
- Zincata bianca
- Impronta Torx T40
- Non assemblato

Materiale

- Tassello: nylon
- Vite speciale zincata bianca
- Impronta Torx
- Inserto anti intrusione in zama

Applications

Vantaggi

- Bassa coppia di serraggio (prima espansione a mano)
- Multiespansione a geometria variabile
- Nylon extra flessibile
- Inserto anti intrusione incluso nella confezione

Utilizzo

- Calcestruzzo
- Mattone semipieno
- Blocco forato Poroton
- Blocco forato Leca
- Pietra compatta
- Mattone pieno
- Mattone forato
- Blocco forato cemento
- Cemento cellulare

Dati tecnici

FPN SAFER

Riferimento	Metallic fixings dimensioni						dati di installazione
	dimensioni del prodotto	altro					dati di installazione
	Tassello[mm]	vite[mm]	testa[mm]	quantità per scatola	quantità per outer scatola	peso[kg]	Standard anchoring profondità spessore massimo of mounted material[mm]
64363B10085S0	10x85	7x90	17	50.0	300.0	0.034	15
64363B10100S0	10x100	7x105	17	50.0	300.0	0.039	30
64363B10115S0	10x115	7x120	17	50.0	250.0	0.044	45
64363B10135S0	10x135	7x140	17	50.0	250.0	0.05	65
64363B10160S0	10x160	7x165	17	50.0	200.0	0.059	90

Ogni conf. contiene 50 inserti anti-intrusione in zama

Installazione tipica









Simpson Strong-Tie Italy C/O Friulsider S.P.A.
Via Trieste, 1, 33048 San Giovanni al Natisone (UD)
+39 0432 747911
info@friulsider.com

Copyright by Simpson Strong-Tie®
PEC friulsider@legalmail.it