
Technical Sheet

CSA
Vite per piastre di fissaggio

La vite CSA è stata sviluppata per installare i connettori sul legno. Il collare sottotesta assicura un contatto completo con la staffa, aumentando il trasferimento dei carichi. Permette un fissaggio con maggiore capacità di carico trasversale rispetto alle viti standard.



Features

Materiale

- Zincatura galvanica.

Caratteristiche

- Certificate CE secondo ETA-04/0013.
- Impronta T20. Collare sottotesta calibrato con invito conico per un inserimento sicuro nei fori dei connettori.
- Fresa in punta type17.





Viti CSA

Applications

Applicazioni

- **Elemento di supporto:** legno massiccio, legno composito, lamellare
- **Elemento secondario:** legno massiccio, legno composito, lamellare







Viti CSA

Utilizzo

- Fissaggio di connettori e piastre a supporti in legno.

Installazione

- Coppia di serraggio max 5 Nm




Connessione listelli


Technical Sheet

CSA

Vite per piastre di fissaggio

Dati tecnici





Gamma prodotto

Riferimento	Fasteners dimensioni												
	altro						Gunnebo art.nr	dimensioni del prodotto[mm]					
	Tun / DB nr.	NOB nr.	quantità/scatola	quantità per outer scatola	Disponibile in UK	peso[kg]		l[mm]	lg[mm]	d_1[mm]	d[mm]	d_h[mm]	bit[mm]
CSA5.0X25	1244256	41467648	250.0	2000.0	Yes	0.002	-	25	19	3.15	4.85	8.3	T-20
CSA5.0X35	1244280	41467671	250.0	2000.0	Yes	0.004	7254	35	29	3.15	4.85	8.3	T-20
CSA5.0X40	1244295	41467762	250.0	2000.0	Yes	0.004	7255	40	34	3.15	4.85	8.3	T-20
CSA5.0X50	1245787	41467770	250.0	2000.0	Yes	0.005	76118	50	44	3.15	4.85	8.3	T-20

Capacità caratteristiche

Riferimento	vite Loads	
	Characteristic capacities - legno C24 acc to ETA-04/0013[kN]	
	$R_{ax,k}$[kN]	$R_{lat,k}$
CSA5.0X25	1.38	1.49
CSA5.0X35	2.11	1.99
CSA5.0X40	2.47	2.25
CSA5.0X50	3.2	2.63

I carichi si riferiscono a piastre di acciaio di spessore 2 mm ed a legno di classe C24, per altri spessori e materiali fare riferimento a ETA-04/0013.

Valori prestazionali basati su una densità del legno di 350 kg/m^3.

CSA
Vite per piastre di fissaggio

Opzioni









Simpson Strong-Tie Italy C/O Friulsider S.P.A.
Via Trieste, 1, 33048 San Giovanni al Natisone
(UD)
+39 0432 747911
info@friulsider.com

Copyright by Simpson Strong-Tie®
PEC friulsider@legalmail.it