

# Dichiarazione di Prestazione



Numero DOP DoP-e20/0107-01

- 1 **Codice identificativo univoco:** KEM HP  
KEM HP Blue  
KEM HP Tropical  
KEM HP Express
- 2 **Uso o usi previsti del prodotto da** Vedasi ETA-20/0107 Sezione 1
- 3 **Fabbricante:** FriulsiderS.p.A. Via Trieste 1 - 33048 San Giovanni al Natisone (UD), Italy  
Per gli indirizzi delle filiali locali, fare riferimento a [www.strongtie.eu](http://www.strongtie.eu)
- 4 **Rappresentante Autorizzato:** N/A
- 5 **Sistema di Attestazione** 1

## 6 Specifica Armonizzata o EAD

| N. EAD                        | N. ETA                    | Organismo di Valutazione Tecnica | Numero ente notificato |
|-------------------------------|---------------------------|----------------------------------|------------------------|
| EAD 330076-00-0604, (07/2014) | ETA-20/0107, (30/01/2020) | TZUS                             | 2873                   |

## 7 Prestazioni Dichiarate

| Caratteristiche essenziali                           | Prestazione (a)                                                | Clausola ETA ; Norma EN                               |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Resistenza meccanica e stabilità                     | ETA-20/0107                                                    | ETA Allegato C5 to C40                                |
| Reazione al fuoco                                    | A1                                                             | ETA Sezione 3.2                                       |
| Resistenza al fuoco                                  | NPD                                                            | -                                                     |
| Igiene, salute e ambiente                            | NPD                                                            | -                                                     |
| Sicurezza in uso                                     | NPD                                                            | -                                                     |
| Protezione contro il rumore                          | NPD                                                            | -                                                     |
| Risparmio energetico ed isolamento termico           | NPD                                                            | -                                                     |
| Uso sostenibile delle risorse naturali               | NPD                                                            | -                                                     |
| Tondatura / Materiale della barra filettata / Durata | Acciaio zincato<br>≥ 5 µm                                      | ETA Allegato B1; EN ISO 4042:1999                     |
|                                                      | Acciaio Galvanizzato a immersione calda<br>≥ 40 µm             | ETA Allegato B1; EN ISO 1461:2009 , EN ISO 10684:2009 |
|                                                      | Acciaio Sheradizzato<br>≥ 40 µm                                | ETA Allegato B1; EN ISO 17668:2016                    |
|                                                      | Acciaio inossidabile<br>1.4301, 1.4303, 1.4307, 1.4567, 1.4541 | ETA Allegato B1; EN 10088-1:2014                      |
|                                                      | Acciaio inossidabile<br>1.4362, 1.4401, 1.4404, 1.4571, 1.4578 | ETA Allegato B1; EN 10088-1:2014                      |
|                                                      | Acciaio ad alta resistenza alla corrosione<br>1.4529, 1.4565   | ETA Allegato B1; EN 10088-1:2014                      |
|                                                      | -                                                              | -                                                     |
| Facilità di manutenzione                             | ETA-20/0107                                                    | ETA Allegato C5 to C40                                |
| Identificazione                                      | ETA-20/0107                                                    | ETA Sezione 1                                         |

(a) Le prestazioni del comportamento strutturale ed i requisiti di calcolo progettuale sono reperibili su : [www.strongtie.eu](http://www.strongtie.eu)

NPD = Nessuna prestazione determinata

## 8 Documentazione tecnica appropriata e/o Documentazione Tecnica Specifica

N/A

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione, ai sensi del regolamento (UE) N. 305/2011, sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante sopra identificato.

Firmato per conto del produttore da:  
**Lars Dahl**

Director, EU Operations  
(Sainte Gemme La Plaine, Fr.)

30/01/2020

Questo documento è una traduzione in italiano dal documento originale in lingua inglese